

Link do produktu: <https://zaw-pol.eu/pompa-hydroforowa-ibo-mhi-1300-mh-230v-wydajnosc-100-lmin-wynajem-p-119.html>



Pompa hydroforowa IBO MHI 1300 MH 230V - wydajność 100 L/min - wynajem

Cena brutto	45,00 zł
Cena netto	36,59 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Cena wynajmu za dobę (netto)	30 zł
Kaucja zwrotna	100 zł

Opis produktu

WYNAJEM

Pompa hydroforowa IBO MHI 1300 MH 230V - wynajem

Pompa hydroforowa MHI 1300 MH IBO 230V z osprzętem

Zestaw przystosowany do tłoczenia czystej wody, nie zawierającej elementów stałych i długowłóknistych, której temperatura nie przekracza 40°C. Łatwy w montażu i eksploatacji, kompaktowy, a jego wydajność w pełni zaspokoi potrzeby domów jednorodzinnych lub niewielkich zakładów produkcyjnych.

Zestaw pompa hydroforowa MHI 1300 MH IBO 230V z osprzętem składa się z:

- **pompy MHI 1300 MH 230 V** – wielostopniowej pompy odśrodkowej wyposażonej w jednofazowy silnik 230 V o mocy **1300 W**. Zastosowany w projekcie motor umożliwia tłoczenie cieczy z maksymalną wydajnością **100 l/min**, na wysokość do **55 metrów**
- **osprzętu hydroforowego** ułatwiającego montaż. W skład osprzętu wchodzi: **wyłącznik ciśnieniowy, wyjście tłoczne pięciodrożne, manometr, kabel zasilający z wtyczką**.

Pompa będąca sercem zestawu wyposażona została w szereg rozwiązań technologicznych, przekładających się na jej efektywność.

Do budowy hydrauliki wykorzystano wyłącznie trwałe materiały, takie jak **stal nierdzewna, noryl i żeliwo**. Dodatkowo posiada **zabezpieczenie termiczne** zamontowane w uzwojeniu silnika, które chroni urządzenie przed przegrzaniem. W pompie zastosowano również **układ ssący Venturiego** wspomagający zasysanie.

Zestaw przystosowany jest do pracy ciągłej, a cicha praca umożliwia montaż w domu.

Pompa hydroforowa MHI 1300 MH IBO 230V z osprzętem - zastosowanie

Trwała konstrukcja oraz świetna wydajność sprawiają, że opisywany zestaw cieszy się dużym zainteresowaniem wśród naszych klientów.

Pompa hydroforowa MHI 1300 MH z osprzętem to funkcjonalny zestaw, który znajdzie różnorodne zastosowanie:

-
- w instalacjach wodociągowych i hydroforowych dostarczających wodę pitną i użytkową
 - w systemach nawadniających
 - do podlewania ogrodu, działki lub trawnika
 - jako urządzenie zasilające w wodę niewielkie zakłady przemysłowe oraz gospodarstwa rolne.

Parametry pompy

- Wydajność maksymalna [l/min]
100
- Wysokość podnoszenia maksymalna [m]
55
- Ciśnienie maksymalne [bar]
5,5
- Maksymalna głębokość ssania [m]
8
- Napięcie [V]
230
- Natężenie prądu [A]
7
- Moc silnika znamionowa [kW]
1,3
- Króciec ssący
DN25 (1")
- Króciec tłoczny
DN25 (1")
- Wirniki
noryl (technopolimer)
- Ilość wirników
5

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wysokość kaucji: Kaucja zwrotna