

Link do produktu: <https://zaw-pol.eu/szlifierka-akumulatorowa-do-gipsu-flex-ge-mh-180-ec-dlugosc-144cm-wynajem-p-126.html>



Szlifierka akumulatorowa do gipsu FLEX GE MH 18.0-EC - długość 144cm - wynajem

Cena brutto	147,60 zł
Cena netto	120,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Cena wynajmu za dobę (netto)	120 zł
Kaucja zwrotna	500 zł

Opis produktu

WYNAJEM

Szlifierka akumulatorowa do gipsu FLEX GE MH 18.0-EC - wynajem

CECHY

- Elektroniczny system sterowania (EMS) chroni maszynę **GE MH 18.0-EC/5.0 SET**, wydłuża żywotność i zwiększa wydajność
- Elektronika: wybór prędkości za pomocą kółek regulacyjnych, zabezpieczenie przed przeciążeniem, sprzęgło jednokierunkowe w przypadku awarii zasilania i ochrona termiczna
- Bezszcotkowy silnik dla zwiększenia wydajności i dłuższej żywotności
- Bardzo łatwa w obsłudze, przyjazna dla użytkownika i lekka maszyna. Sprawia, że praca jest mniej uciążliwa i ergonomiczna
- Wyposażony w innowacyjną wymienną głowicę szlifierską ze ściętą krawędzią, którą można łatwo zamocować lub zdjąć jednym kliknięciem
- Segmentowa głowica szlifierska z obrotowym segmentem krawędziowym. Umożliwia to szlifowanie przejść powierzchniowych od ściany do ściany i od ściany do sufitu. Obrót głowy podąża za ruchem maszyny, bez przerywania pracy.
- Łatwa kontrola dzięki optymalnej równowadze między silnikiem a głowicą szlifierską
- Niezawodne przenoszenie mocy dzięki elastycznemu wałowi napędowemu z silnika do głowicy szlifierskiej z wykorzystaniem znanej od dziesięcioleci „technologii FLEX”. Dzięki innowacyjnej konstrukcji głowicy waga żyrafy została zredukowana do minimum. Ułatwia to obsługę.
- Głowica szlifierska mocowana na kardanie zapewnia dużą elastyczność i optymalne dopasowanie do szlifowania ścian, sufitów i podłóg.
- Skuteczne odsysanie pyłu między pierścieniem szczotki a płytą szlifierską zapobiega zatykaniu się materiału ściernego i zapewnia bezpyłowe środowisko pracy
- Możliwość podłączenia odkurzacza bezpieczeństwa FLEX z systemem FLEX Clip na rurze prowadzącej
- Przełącznik zabezpieczony przed kurzem
- Bardzo elastyczny dzięki rurce przedłużającej (wyposażenie dodatkowe) 500 mm, montaż bez narzędzi
- Wyświetlacz LED pokazuje pojemność baterii
- System akumulatorów FLEX: pasuje do wszystkich akumulatorów 18,0 V.

DANE TECHNICZNE

- Napięcie baterii 18 V
- Pojemność baterii 5,0 Ah
- Prędkość, bezczynność 1130-1730 / min

-
- Prędkość biegu jałowego (MH-T)3900-5850 / min
 - Prędkość biegu jałowego (MH-X)3200-4700 / min
 - Średnica głowicy Ø225 mm
 - Napęd Linka
 - Kąt nachylenia głowy 100 °
 - Długość 1440 mm
 - Waga bez akumulatora / głowicy 2,8 kg

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wysokość kaucji: Kaucja zwrotna