

Link do produktu: <https://zaw-pol.eu/ultra-kompaktowy-ekstruder-leister-fusion-1-do-spawania-tworzyw-sztucznych-230v-1200w-temperatura-c-300-wynajem-p-150.html>



Ultra-kompaktowy ekstruder Leister FUSION 1 - do spawania tworzyw sztucznych, 230V, 1200W, temperatura (°C) 300 - wynajem

Cena brutto	270,00 zł
-------------	------------------

Cena netto	219,51 zł
------------	------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Czas wysyłki	24 godziny
--------------	-------------------

Cena wynajmu za dobę (netto)	220zł
------------------------------	--------------

Kaucja zwrotna	2500 zł
----------------	----------------

Opis produktu

WYNAJEM

Ultra-kompaktowy ekstruder Leister FUSION 1 - wynajem

Mały, poręczny ekstruder do spawania polietylenu i polipropylenu (PE i PP). Podstawową zaletą Leister FUSION 1 jest niska waga i kompaktowa konstrukcja, co umożliwia wygodne spawanie praktycznie w każdej pozycji, również w miejscach trudno dostępnych. Ekstruder FUSION 1 jest wyposażony w zintegrowane doświetlenie miejsca spawania, odkręcaną ręczkę oraz regulację temperatury podgrzewania w układzie zamkniętym. Obustronne, nieskręcające podajniki drutu pozwalają na wygodną pracę zarówno prawo- i leworęcznym użytkownikom.

Idealne rozwiązanie do zastąpienia spawarki ręcznej przy intensywnym spawaniu tworzyw sztucznych. Model jest kompatybilny z butami spawalniczymi z modeli WELDPLAST S2 oraz FUSION.

- Kompaktowa, lekka konstrukcja – tylko 3,4 kg!
- Obustronne podajniki nie skręcające drutu
- Automatyczna regulacja temperatury powietrza
- Dioda LED doświetlająca strefę spawania
- Zintegrowany uchwyt do podwieszenia ekstrudera
- Konstrukcja przystosowana dla prawo- i leworęcznych użytkowników
- Dla drutu spawalniczego 3-4 mm PE i PP

Napięcie (V)	230
Moc (W)	1200
Częstotliwość (Hz)	50/60
Temperatura (°C)	300
Obsługiwane tworzywa	PE, PP
Wydajność (kg/h)	Drut Ø 3 PE 0.26 – 0.45 PP 0.33 – 0.50 Drut Ø 4 PE 0.33 – 0.75

Wymiary dł. x szer. x wys. (mm)
Waga (kg)
Klasa ochrony
Znak zgodności

PP 0.35 – 0.76
436 × 92 × 133 (236 z uchwytem)
3.4
II
CE

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wysokość kaucji: Kaucja zwrotna